



## První patro v rodinném domě (cihla)

### LEGENDA SVÍTEL

- stropní přisazené svítidlo CSO Mini, Prolicht nebo závěsné Diesel for Foscarini
- zápusné svítidlo do negativní světelné drážky Kooki small, Prolicht, barva černá
- zápusné svítidlo / spot do sdk podhledu Kooki small, Prolich, barva bílá
- zápusné svítidlo / spot do sdk podhledu , Timless, Rendl, IP 65,
- stropní závěsné svítidlo

POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK  
VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK 200MM  
VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ 900MM

### LEGENDA ELEKTRO

- ⌘ zásuvka / plug
- ⌘ zásuvka ve sdrúženém rámečku - 2,3,4násobný / plugs in one frame
- ⌘ podlahová zásuvka / floor plug
- ⌘ tv zásuvka / TV plug
- ⌘ tel. a datová zásuvka / phone and data plug
- ⌘ nasátený světelný vývod / light outlet on the wall
- ⌘ stropní světelný vývod / light outlet from the ceiling
- ⌘ stropní vývod / electrical outlet from the ceiling
- ⌘ podlahový světelný vývod / light outlet from the floor
- ⌘ podlahový vývod / electrical outlet from the floor
- ⌘ vypínač svěla jednoblačkový / one button switch
- ⌘ vypínač svěla dvojblačkový / two buttons switch
- ⌘ vypínač svěla trojblačkový / three buttons switch
- ⌘ dock pro ipod / ipod dock

- TV televize, dle specifikace audio video / TV according to the list of specifications
- AV reproduktory, dle specifikace audio video / speakers, according to the list of specifications
- AV prostor pro umístění audio video komponentů (přehrávače, zesilovač a pod., dle specifikace audio video) / area for AV components - DVD and other players and so on., according to the list of specification

SDK pohled

- POZN.
- výrobní dokumentaci nutno předložit před započatím výroby architektovi k odsouhlasení
  - veškeré rozvahy nutno ověřit na místě
  - vzorky materiálů, náhrad a případně způsob opravování nutno předložit architektovi k odsouhlasení
  - vzhled dříví nutno koordinovat s dodavatelem podlahy / podhledu / obkladu stěn / nábytku
  - statické a požární vlastnosti konstrukcí materiálů a prvky garantuje a deklaruje dodavatel
  - v rámci výrobní dokumentace nebo certifikací při realizaci.
  - všechny hrany musí být chráněny proti odsození vody (tříštění, kondenzace vody a pod), žádná ostré hrany
  - požadavky na uzamykání budou konzultovány s investorem a v kooperaci s požadavky na bezpečnostní systém a jeho řešení
  - pozici veškerých revizních a technických otvorů a dvířek je nutno vzájemně koordinovat
  - veškeré zásuvky nutno vybavit tlumeným samodovítráním