

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny klempířské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POČET						CELK.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
K/01	RŠ 400mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 950mm	6						6
K/02	RŠ 400mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 1200mm		9	10	10			29
K/03	RŠ 400mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 1150mm		3	4	4			11
K/04	RŠ 250mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 1200mm					7		7

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POČET						CELK.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
K/05	RŠ 400mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 400mm		2	2	2	2		<b>8</b>
K/06	RŠ 250mm	<b>Oplechování okenního parapetu</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 4800mm					1		<b>1</b>
K/07	RŠ 250mm	<b>Oplechování liniové meziokenní římsy</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, spojeno s okenními parapety K/02 stojatou drážkou v jeden celek			12,5 mb				<b>12,5 mb</b>
K/08	RŠ 400mm	<b>Oplechování liniové římsy</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků					24,7 mb		<b>24,7 mb</b>
K/09	RŠ 250mm	<b>Oplechování nadokenní římsy</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 2000mm ( 2x1000)			5				<b>5</b>

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POČET						CELK.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
K/10	RŠ 250mm	<b>Oplechování nadokenní římsy</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků, délka 1500mm				5			<b>5</b>
K/11	RŠ 330mm	<b>Lemování zdi</b> pro skládanou krytinu , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků						30,0 mb	<b>30,0 mb</b>
K/12	RŠ 330mm	<b>Podokapní žlab</b> půlkruhového tvaru, průměr d=160mm, materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků						38,2 mb	<b>38,2 mb</b>
K/13	RŠ 250mm	<b>Podokapní žlab</b> půlkruhového tvaru, průměr d=110mm, materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků		2,5 mb		3,2 mb			<b>5,7 mb</b>
K/14	RŠ 250mm	<b>Odpadní trouba</b> kruhového průřezu, průměr d=70mm, materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků a žlabového kotlíku (1ks), napojeno na prvek K/18							<b>44,5 mb</b>

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POČET						CELK.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
K/15	RŠ 330mm	<b>Odpadní trouba</b> kruhového průřezu, průměr d=100mm, materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků a žlabových kotlíků (2ks)							<b>3,5 mb</b>
K/16	2500/3800	<b>Střešní krytina</b> z titanzinku tl. 0,65 mm, dvojitá drážka včetně závětrných lišt		9,5 m2					<b>9,5 m2</b>
K/17	RŠ 330mm	<b>Lemování zdi</b> pro plechovnou krytinu, materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků		3,8 mb					<b>3,8 mb</b>
K/19	RŠ 250mm	<b>Okapní plech</b> , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně přípojovacích prostředků			2,0 mb	2,0 mb	2,0 mb		<b>6,0 mb</b>
K/20	RŠ 700mm	<b>Oplechování koruny zdiva</b> včetně přípojovacích prostředků, materiál titanzinkový plech tl. 0,7 mm. Sklon do dvora 3°		15,3 mb					<b>15,3 mb</b>

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	POČET						CELK.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
K/21	RŠ 330mm	<b>Oplechování atiky</b> včetně připojovacích prostředků, materiál titanzinkový plech tl. 0,7 mm. Sklon do světlíku 3°		2,7 mb					<b>2,7 mb</b>
K/22	RŠ 330mm	<b>Lemování zdi</b> pro skládanou krytinu , materiál titanzinkový plech tl. 0,7mm, včetně připojovacích prostředků			12,0 mb				<b>12,0 mb</b>