

VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny truhlářské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 33130 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

Podmínky výrobců skel pro zasklívání

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN EN 179 Stavební kování - nouzové dvevní uzávěry ovládané klikou

Symbole pro označení požární odolnosti a požární funkce:

EW, EI Požadavek na zachování uzavření otvorů při požadovaných teplotních kritériích

15 (30), Čas v minutách, po který musí být zachovány požárně technické vlastnosti uzávěrů

D1, D2, Charakteristika hmot použitých v konstrukci požárních uzávěrů

S Zamezení průchodu ohně a kouře

C Vybavení požárního uzávěru uzavíracím mechanismem

Dveře v chráněných únikových cestách nesmí být blokovány žádným zařízením bránícím jejich otevření ve směru úniku klikou

Samozavírače budou certifikovány pro použití na požárních uzávěrech a budou vybaveny funkcí "zpoždění zavírání"

Kování:

vchodové dveře do bytů bezpečnostní, kování - koule-klika, zámek bezpečnostní, event. s přídatným zámkem

koupelny, WC - WC zámek

ostatní místnosti - zámek dozický

barevnost - broušený bílý kov

Součástí dodávky vnitřních vchodových dveří jsou zárubně lisované z ocelového plechu, s polomatným krycím nátěrem, s drážkou pro silikonové těsnění, v dorazu křídla, včetně těsnění, bezpečnostní třída dveří 2, hlukový útlum 32 dB

Prahy vchodových dveří - s přerušným tepelným mostem

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET						CELK.	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha		
PO/01	900/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu a samozavírače, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=2,3 W/m2K, s požární odolností EI 30 C DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá		1L						1L
PO/02	900/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=2,3 W/m2K, s požární odolností EI 30 DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá		1L 1P	1L 1P	1L 1P				3L 3P
PO/03	900/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=1,2 W/m2K, s požární odolností EI 30 DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá		1L	1L	1L				3L
PO/04	900/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=1,2 W/m2K, s požární odolností EI 15 DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá					2L 1P			2L 1P
PO/05	900/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu a samozavírače, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=1,2 W/m2K, s požární odolností EI 15 C DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá					1P			1P

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET						CELK.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střecha	
PO/06	800/1970	Vchodové dveře dřevěné s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně, prahu a samozavírače, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, bezpečnostní kování, max. Un=2,3 W/m2K, s požární odolností EI 30 C DP3	křídlo dřevinový dekor (tmavěhnědá, ořech), zárubně tmavěhnědá		1P					1L