



1	Keramická dlažba	1	Vápenná štuková omítka + malba - barva bílá
2	Cementový potěr -olejizodrný nátěr	2	Štuk omítka na lepidlo s perlínkou - barva bílá
3	Betonová zámoká dlažba		
OBKLADY:		STROPY:	
1	Keram. sokl v=80 mm		

	SITAJÍCÍ KONSTRUKCE		ŽELEZOVÝ BETON MOKDILSKÝ
	KONSTRUKCE K VYBUDÁNÍ		KONSTRUKCE S SÍM GFR 12,5 mm OK ROSTI KRAJINNÁ TL. 80 mm
	ŽDVO YTONG VO P2 - 300 (315/24/4/5/99)		DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
	ŽDVO YTONG P3-450 (330/24/4/5/99)		TR. ŽEVIZNÍ SH TL. R=2 MPa
	FL=2,5 MPa NA MALTU YTONG		HOLŮVNĚ NÁSP
	ŽDVO Z PLATYCH CHEL. CP (290X10X45)		STĚROPISEK, SUT
	P 15 MPa NA MC 5 MPa		PÍSEK S HLINOU LF F4,F6, Rd=200 MPa
	ŽELEZOBETONOVÉ ŽDVO Z VÁROVEK B1 B2 TL. 4,00 mm		ROSTLÝ TERÉN
	BETON C 20/20, ÚČEL 10/50 (R)		TEPELNÉ ZDULACE
	PROSTÝ BETON		POLYSTYRÉN EPS, ORSL. (MW)
	C 12/15 - X0		HYDROIZOLACE